

Imprimante performante pour tickets et étiquettes

Faible encombrement et mécanisme métallique



Rouleau ou pliage en paravent

La CL-S400DT imprime les tickets sur support en paravent ainsi que les étiquettes et reçus sur rouleaux standard.



Panneau LCD très lisible

Le panneau LCD permet une configuration simple et rapide. Il clignote en rouge en cas d'erreur pour avertir aussitôt l'opérateur.

Respect de l'environnement

De la fabrication au recyclage en passant par l'emballage et l'utilisation, la CL-S400DT répond à la demande actuelle de produits technologiques éco-responsables. Son alimentation interne ENERGY STAR® est l'une des plus efficaces en matière de basse consommation.

CITIZEN CL-S400DT
LABEL

Applications

- Spectacles et manifestations
- Billetteries
- Cartes d'embarquement
- Étiquetage des rayons
- Fiches volantes
- Étiquettes en paravent



Simplicité d'utilisation et de changement du support

Les tickets et étiquettes peuvent être empilés derrière l'imprimante, et le support se change facilement grâce à l'ouverture verticale Hi-Open™



www.citizen-europe.com

CITIZEN

Micro HumanTech



Deux interfaces

Équipée d'interfaces USB et série, la CT-S400DT est un investissement à l'épreuve du futur.

Des ports Ethernet et parallèle sont disponibles en option.

Table

Technologie	Impression thermique directe
Résolution	203 ppp (8 points/mm)
Émulation (langages)	Datamax I-Class & DMX400, Zebra ZPL-II. Fonction Cross-Emulation™ de détection automatique Interprète de BASIC pour traitement de flux de données et émulations de billetterie
Vitesse maximum d'impression	150 mm/s
Largeur maximum d'impression	104,1 mm
Largeur mini-maxi du support	19,5 mm à 118,0 mm
Épaisseur mini-maxi du support	0,0635 à 0,254 mm
Cellule de détection	Entièrement réglable pour détection de l'espacement entre étiquettes, des encoches et marques noires d'enregistrement
Longueur mini-maxi du support	6,35 mm à 81,28 cm
Taille maxi de rouleau, taille du mandrin	125 mm de diamètre avec enrouleur standard Mandrin de 25 mm
Interfaces standard	Série (RS-232C), USB (version 2.0, haut débit)
Interfaces en option	Parallèle (IEEE-1284), Ethernet (10/100 BaseT), réseau sans fil (802.11b, g*, n*)
Boîtier, mécanisme	Boîtier plastique Hi-Open™ fermant en douceur. Mécanisme métal Hi-Lift™
Panneau de commande	Afficheur LCD 16x2 caractères avec rétro-éclairage 2 couleurs. 4 boutons, menu et système de configuration intuitifs
Mémoire RAM	16 Mo au total, 1 Mo disponible pour l'utilisateur
Mémoire Flash (rémante)	8 Mo au total, 1 Mo disponible pour l'utilisateur
Massicot automatique en option	À guillotine, installation par le revendeur
Nombre de découpes	300 000 sur support de 0,06 à 0,15 mm ; 100 000 sur support de 0,15 à 0,25 mm
Pilotes Windows® et logiciel de conception d'étiquettes	Disponibles gratuitement sur le CD de l'imprimante. Fonctionnent sous Windows® XP®, 2003, 2008, Vista™, Windows 7
Taille (L x P x H) et poids	206 x 149 x 150 mm, 2,68 kg (hors enrouleur)
Garanties : imprimante / tête d'impression	2 ans / 30 km ou 6 mois

CITIZEN CL-S400DT

LABEL

Caractéristiques et atouts

- Mécanisme Hi-Lift™ facilitant le chargement du support.
- Mécanisme métallique intégré assurant la longévité du fonctionnement.
- Alimentation interne ENERGY STAR, 220-240 V, 50-60 Hz.
- Émulations Zebra® et Datamax® de série.
- Interprète de BASIC pour conversion de code et prise en charge d'autres émulations de billetterie.
- Cellule de détection réglable, avec détection de l'espacement entre étiquettes et des marques noires.
- Règle de découpe fournie d'origine pour fiches perforées, ou massicot automatique en option.
- Configuration interne prévue pour interfaces USB, Série, Parallèle et Ethernet.
- Support pour rouleau ou média empilable.
- Massicot et dispositif de pré-décolage en option.

