

P110

Cire /résine P

HAUT DEBIT TECHNO-EDGE™



P110 Techno-Edge™ est un ruban à transfert thermique conçu spécialement pour fournir une excellente performance sur une large variété d'étiquettes compatibles avec les têtes d'impression à transfert thermique Near Edge. Cette cire résine donne une excellente densité d'impression, sensibilité élevée et une définition à grande vitesse, jusqu'à 900mm/s.



Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Impression à basse température | • |
| Bonne résistance à l'effacement | • |
| Bonne résistance à la friction | |
| Large gamme de récepteurs | • |
| Noir solid | • |
| Résistance chimique aux produits communs | |
| Résistance chimique aux produits chimiques | |
| Haut débit | • |
| Silicone antistatique PrintheadSaver® Protection de la tête | • |

• Caractéristiques du produit



Emballage



Fruits frais &
Production



Santé



Pharmaceutique



Commerce de
détail

TW
Thermal Films

www.itwthermal lms.com

P110

Cire /résine P

HAUT DEBIT TECHNO-EDGE™



Tête plate

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| RESIN ENHANCED WAX B220 | ESM™ FLEXIBLE WAX/RESIN B121 DURABLE WAX/RESIN B128 | ESR™ FLEXIBLE RESIN B325 DURABLE RESIN B324 EXTREME RESIN B813 EXTREME RESIN B814 | Near edge and corner edge FLEXIBLE WAX/RESIN B112 HIGH SPEED WAX/RESIN P110 WHITE WAX/RESIN P110W DURABLE RESIN P310 |
|-----------------------------------|--|--|--|

Domaines d'applications

| | |
|--------------|---|
| Papiers | Couché, imprimé |
| Synthétiques | Le polypropylène, le polyéthylène Le polyester, le PVC |

Propriétés de ruban

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| De base | Film de polyester 4.5µm |
| Epaisseur de film | < 8.0µm |
| Couleur | Noir |
| Point de fusion | 70° C |
| Densité optique (transmission) | > 0.80 |
| Densité optique (réflexion) | > 1.60 |

Avenue de l'environnement Ksibet El Mediouni
5031-Monastir, TUNISIE
TEL: +216 73 550 630/FAX: +216 73 550631
Marketing@bitechnologie.com
www.bitechnologie.com



ITW Thermal Films Northern Europe
Leicester, United Kingdom
44 0 116 240 6400

ITW Thermal Films Southern Europe
Valenza, Italy
39 0131 950202

ITW Specialty Films Korea
Seoul, Korea
82 2 2104 9200
Chonan, Korea
82 41 559 4100

ITW Thermal Films China
Shanghai, China
86 21 5430 5701

ITW Thermal Films USA
Romeo, Michigan, USA
1 586 752 5553

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|
| WAX/RESIN B112 FLEXIBLE | WAX/RESIN P110 WHITE WAX/RESIN P110W HAUT DEBIT | RESIN P310 DURABLE |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|

Gamme de produits



Produit sans halogène



www.itwthermal lms.com



C'est la meilleure information disponible est cette fois. Les caractéristiques devant être évalués comme généraux et ne garantissent pas les résultats.